

SARACINESCHE PREDISPOSTE PER LA MOTORIZZAZIONE

- Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 - F4) e a corpo ovale (DIN3202 - F5). Flange forate e dimensionate PN10 e PN16 a norma UNI EN 1092-2, munita di flangia e albero con chiavetta secondo norme ISO 5210 e DIN 3210, per l'accoppiamento a motoriduttore.

Codice	Dn	Tipo	H	N. giri	Coppia max	Flangia	Euro
TDM002	50	Piatto	182	10	30	F07	
TDM003	65	Piatto	240	13	60	F10	
TDM004	80	Piatto	268	16	60	F10	
TDM006	100	Piatto	303	20	60	F10	
TDM007	125	Piatto	355	25	100	F10	
TDM008	150	Piatto	398	30	150	F10	
TDM009	200	Piatto	507	50	250	F14	
TDM011	250	Piatto	617	50	250	F14	
TDM013	300	Piatto	707	60	250	F14	
TDM102	50	Ovale	182	10	30	F07	
TDM103	65	Ovale	240	13	60	F10	
TDM104	80	Ovale	268	16	60	F10	
TDM106	100	Ovale	303	20	60	F10	
TDM107	125	Ovale	355	25	100	F10	
TDM108	150	Ovale	398	30	150	F10	
TDM109	200	Ovale	507	50	250	F14	
TDM111	250	Ovale	617	50	250	F14	
TDM113	300	Ovale	707	60	250	F14	

